受注日 受注No.

月 日 年

Y-MAX AJ OrderForm

2024.04版

	1111 12 1 1 10 010								
フリガナ		性別	男・女	生年月日		お取り扱い	ヽ店名/TEL		
氏 名	様	TEL							
р З	1*	E-Mail							
	〒			脊髄 • 頚損	部位				
住 所				その他()	ご担当者:			
				身長	休重	交付 種類	身暗• 蛍巛	• 白書	・その他

※掲載価格はメーカー希望小売価格となります。

本体フレーム		
形式	フレーム	金額
☐ Y-AJ1LT	アジャスタブル(スピナジー)	396,000
☐ Y-AJ2LT	アジャスタブル(ホイールレス)	308,000

※Y-AJ1LTは非課税。Y-AJ2LT(ホイールレス)はすべて課税となります。

バックレストシート		
□黒地ソフトレザー調	□黒地メッシュ	

<u> </u>	インフレーム ※1					
	座幅					
Α	□330 □350 □370 □390 □410 □430					
	□その他(mm) ¥6.000UP					
В	座奥					
	□320 □340 □360 □380 □400 □420					
	※座奥が380以上の場合はシートフレームはLサイズになります。					
	背シート高					
С	□Sサイズ(200~260) □Mサイズ(260~320)					
	□Lサイズ(320~380) □XLサイズ(380~440)					
	初期設定寸法(mm)					
D	背シート角 (°) □地面から □座面から					
E	後座高(mm)					
_	※最低寸法は、25":340mm、26":360mm					
F	前座高(mm)					
Н	シートフレーム長					
	■400mm					
lı	ホイールベース					
	□420 □440 □460					
	車軸位置					
J	□80 □90 □100 □110 □120 □130 □140 □150 □160					
	※指定位置に一番近い寸法で設定します。					
Κ	タイヤ・フレ―ム間 ■標準30mm ※納品後に概ね20-40mmの範囲で調整可能					
L	キャンバー角度 □16° □18° □20°					
	ホイールサイズ [ホイールレスの場合も記入してください。]					
М	□25インチ □26インチ					
	タイヤ&カラー ■シュワルベ・ブラック					
	※ホイールは、スピナジー"SLX"黒のみとなります。					
N	ハンドリム間隔					
	□ □ □ □ 20 □ 25)					
	ハンドリムの種類					
О	ロアルミ・ハードアルマイト					
	□ビニールコーティング プラス¥18,000 □チタン プラス¥18,000					
Р	フットサポート高 [床面~]					
	前(mm) 後(mm)					
	小計 [A]					
V2 4	寸法は設定条件により若干の誤差が生じる場合があります					

	IT-I	人口压灰	7) I'T	73.7	7	C 47 10
<u>G</u>	A A	K	140-	H-B-		C

B才	トプション&特注加工	価格	
	□パイプのみ		7,000
	サイドガード ロアルミ板のみ		18,000
1	□パイプ+アルミ板		24,000
	形状 □Rタイプ □デスクタイプ		
	サイズ 高さ(mm) 長さ(mm)肘長(mm)
2	□サイドバンパーステップ(左右)		24.000
_	※溶接取り付けとなり、寸法はお任せいただきます。		24,000
4	□リアツインキャスター	18,000	
5	□座面板張 ※異形、肉抜き等は気	7,000	
6	□ひざ折り返しベルト ナイロン生	8,000	
7	□ラチェットベルト	18,000	
8	□MPホイールバッグ	オープン	
9	ロレッグサポートパイプカバー	4,000	
10	□ソフトストレッチベルト 80mm		7,000
10	□ソフトストレッチベルト 120mm	8,000	
	小計 [B]		

Cフレームカラー		品番		価格		
1	□標準	無塗装	0			
	□MP1∼MP16	()	48,000		
	□MP17~MP25	()	54,000		
	□MP26~MP33	()	60,000		
2	ロツートン					
	シート+レッグフレーム ベースフレーム	()	66,000		
	ベースフレーム	()			
	合計金額[本体フレーム+A+B+C]					

※ホイールレスの場合はオプション等も全て課税となります。

- ※1 寸法は設定条件により若干の誤差が生じる場合があります。
- ※2 フレームカラーにつきましては、MP専用カラーからお選び下さい。ただし、サテンアルマイトは選択できません。
- ※3 その他の特別な仕様・加工については詳しく指示を入れて下さい。また、特注加工等は担当者までご相談下さい。